



PROFACO d.o.o



## ELF EXCELLIUM NF 5W-40

*Motorno ulje vrlo visokih performansi koje ima za osnovu sintetsku tehnologiju ELF-a. Namenjeno je za podmazivanje benzinskih i dizel motora*

*Motorno ulje EELF EXCELLIUM NF 5W40 je ulje vrlo visokih performansi i najvišeg učinka. Specijalno je formulisano za podmazivanje benzinskih i dizel motora. To je vodeće ELF-ovo mazivo u gradaciji 5W40.*

### PRIMENA

**Za sve motore benzinske i dizel motore putničkih vozila, novijih tehnoloških generacija**

**Najstožiji uslovi vožnje**

**Brza vožnja-« žestoka vožnja »**

**Produžen period izmene ulja**

- Preporučuje sa za benzinske motore ( sa viševentila, turbošaržera, sa ili bez katalitičkog korvertora ) , sa ili bez turbošaržera za putnička i laka dostavna vozilima koja nisu opremljena sa dizel filterom za čestice « DPF »
- Pogodno je za sve uslove vožnje ( gradska, međugradska vožnje, kao i vožnje po autoputevima. naročito u vrlo teškim uslovima upotrebe ) pri svim stilovima vožnje.
- Za sve tipove vožnje, a naročito za brzu i žestoku vožnju
- Specijalno je formulisano da zadovolji zahteve proizvođača vozila koji se posebno odnose na zahtev produženog perioda zamene ulja.
- Da bi se videle preporuke i intervali zamene ulja za vaše vozilo pogledajte servisnu knjižicu.

### PERFORMANSE

**Internacionalne specifikacije**

ACEA 2007: A3/B4  
API: SL/CF

**OEM approval-odobrenia**



MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.3 (MB, Chrysler...)  
VOLKSWAGEN: VW 502.00/VW 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)  
BMW: BMW Longlife 98 (BMW, Mini...)  
GENERAL MOTORS: GM-LL-B025 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet...)  
PORSCHE

### PREDNOSTI

**Optimalne performanse**

**Odlična čistoća i zaštita motora**

**Laki hladan start motora**

**Produžen radni vek motora**

**Produžen period zamene ulja**

- Odlična zaštita motora, naročito razvodnog sistema od habanja
- Osigurava maksimalnu čist motor
- Trenutno podmazuje motor pri hladnom startu čak i pri najhladnijim uslovima, što produžava radni vek motora
- Vanserijska termička stabilnost i otpornost prema oksidaciji eliminiše bilo kakvu degradaciju ulja čak i pri najtežim uslovima primene
- Ispunjava zahteve proizvođača motora u pogledu produženog perioda zamene ulja. Podmazujuća svojstva ostaju stabilna tokom vremena čime se osigurava produžen period zamene ulja

### Tehničke karakteristike

ELF EXCELLIUM NF 5W40		SAE gradacija 5W- 40
Gustina na 15°C	Kg/g	852.6
Kinematska viskoznost na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	85.11
Kinematska viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14.05
Tačka tečenja	°C	- 39
Tačka paljenja, otvoren sud	°C	228
Bazni broj	mgKOH/g	10.1